

Innovative Schnelladapter ermöglichen schnelle, Leckage freie Verbindungen für Druck- und Vakuumtests

Die FE Serie dichtet auf der Außenfläche von Rohren und Gewinden aus allen Materialien:

- Radiatoren, Schläuchen, Behälter
- Benzintanks, Pumpen, Filter
- Motoren, Achsen, Getriebe
- Gussteile, Bearbeitete Gehäuse
- Kleingeräte, Pumpen
- Plastik Spritzguss



FE Vorteile

- Automatisches externes Abdichten von Vakuum bis 34,4 bar
- Dichtet Rohre und Gewinde von 0,762 mm bis 128,02 mm
- Entwickelt für Testanwendungen in der Produktion
- Auch einsetzbar in empfindlichen Roboter gesteuerten Greifanwendungen
- Sensible Aufnahme empfindlicher Prüflinge verhindert Kratzer
- Testen, Befüllen oder Spülen des Prüflings mit Luft, Flüssigkeit oder Gasen durch den Adapter möglich

FasTest - The One Stop Shop for Testing!

FasTest „FE“ externe Schnelladapter dichten konventionelle Standard Oberflächen und passen auf alle glatten Rohre und Gewinde. Druckluft aktiviert die Elastomer Dichtungen und erlaubt Luft, Gase oder Flüssigkeiten mit hohem Durchfluss zu testen. Jeder Dichtungsvorgang garantiert eine Leckage freie Verbindung auch bei Gewinden und rauen oder öligen Oberflächen.

Spezifikation:

Druck	Vakuum bis 34,4 bar
Materialien	Aluminiumgehäuse und Edelstahl
Steuerdruck	4,1 bis 6,2 bar Druckluft